

- سفید رنگ
- کاربرد آسان
- آماده مصرف
- کارپذیری عالی
- چسبندگی فوق العاده



LANKO

نحوه کاربرد

- برای نصب کاشی های پشت تخت تا ابعاد $150\text{ mm} \times 150\text{ mm}$ از ماله دندان دار با دندان های $6\text{ mm} \times 6\text{ mm}$ استفاده کنید.
- برای نصب کاشی های بزرگتر از ابعاد $150\text{ mm} \times 150\text{ mm}$ یا پشت شیردار از ماله دندان دار با دندان های $10\text{ mm} \times 10\text{ mm}$ استفاده کنید.
- کاشی ها را پیش از خشک شدن چسب بر روی محل مورد نظر بچسبائید و محکم فشار دهید.
- مطمئن شوید که کاشی ها به درستی در جای خود قرار گرفته اند و هوایی زیر کاشی حبس نشده است.

بندکشی

- بندکشی ترجیحا باید ۲۴ ساعت پس از اتمام نصب کاشی کاری انجام شود.

میزان مصرف

- ۲ کیلوگرم از لانکو ۵۰۵ حدود ۱ متر مربع از سطح را با استفاده از ماله دندان دار با دندانهای $6\text{ mm} \times 6\text{ mm}$ پوشش می دهد.

تمیز کاری

- هرگونه چسب اضافی را پیش از این که خشک شود از سطح کاشی پاک کنید.
- تمام ابزار نصب را پیش از خشک شدن چسب ، با آب گرم بشوئید.

نکات

- لانکو ۵۰۵ را در محدوده دمایی 40°C - ۵ سانتیگراد استفاده کنید.
- لانکو ۵۰۵ برای استفاده در استخرهای شنا مناسب نمی باشد.
- لانکو ۵۰۵ برای استفاده در فضاهای داخل ساختمان می باشد.

توضیحات :

لانکو ۵۰۵ چسب خمیری آماده مصرف برای چسباندن انواع کاشی های دیواری در فضای داخلی ساختمان است.

کاربرد

- مناسب برای چسباندن انواع کاشی و سرامیک بر روی دیوار با یک لایه نازک چسب
- قابل استفاده بر روی سطوح سیمانی و بتل های گچی

اطلاعات فنی

- شکل ظاهری : خمیر سفید رنگ
- دانسیته : 1.75 kg/litre
- Open time : بیش از ۲۰ دقیقه در دمای 23°C - 25°C
- قدرت چسبندگی : بیش از 0.5 Mpa
- زمان خشک شدن : ۲۴ ساعت

روش اجرا آماده سازی سطح

- سطح زیرین باید کاملا تمیز، خشک و عاری از هرگونه مواد زاید، چربی، گریس و گرد و غبار باشد.
- سطوح رنگ شده ابتدا باید تراشیده شوند تا حداقل ۷۵٪ از سطح تمیز نمایان شود.
- برای خشک شدن چسب در ۲۴ ساعت، کاشی یا سطح زیرین باید متخلخل باشد.

مدت نگهداری :
تا ۹ ماه در سطل های اصلی باز نشده

شرایط نگهداری :
در محل خشک و خنک

بسته بندی :
سطل های ۱۲،۵ و ۲۵ کیلوگرمی