

# SAC 28

چسب کاشی انعطاف پذیر  
تک جزئی

T I L I N G   A N D   G R O U T I N G



# LANKO

- چسبندگی فوق العاده
- مناسب برای قطعات و کاشیهای بزرگ
- انعطاف پذیر در دراز مدت
- ضد آب
- مناسب برای اتصال فلزی

- استحکام چسبندگی (۲۸ روزه):  $> 1 \text{ MPa}$
- چسبندگی پس از غوطه وری در آب:  $> 0.5 \text{ MPa}$
- چسبندگی پس از سیکل یخ زدگی و ذوب:  $> 1 \text{ MPa}$
- چسبندگی پس از گرمادهی:  $> 1 \text{ MPa}$

### دستورالعمل

#### آماده سازی سطح

- سطح باید تمیز، صاف، عاری از گرد و غبار، ذرات نفت، گریس و دیگر آلودگی ها باشد.
- سطح نباید تحت جریان آب یا یخ زده باشد.
- حداقل باید ۷ روز از عمل آوری سطح تازه سیمان کاری شده گذشته باشد.

#### آماده سازی محصول

- یک کیسه ۲۵ کیلوگرمی SAC 28 را با ۶ تا ۶/۵ لیتر آب تمیز (میزان آب: ۲۴ تا ۲۶ درصد) مخلوط کرده تا یک مخلوط خمیری بدون حباب به دست آید.
- اجازه دهید تا مخلوط ۵ دقیقه به حال خود بماند و پیش از استفاده، دوباره آن را هم بزنید.
- مخلوط، بسته به شرایط دمایی، تقریباً ۱ تا ۲ ساعت قابل استفاده و اجرا می باشد.

### توضیحات:

SAC 28 یک چسب کاشی تک جزئی انعطاف پذیر است. این محصول برای چسباندن سنگ طبیعی و کاشی به نماهای خارجی، بالکن ها، تراس ها و روی کف سازی شفاف ایده آل است.

### محدوده کاربرد

- چسبندگی بالا و انعطاف پذیری بالای SAC 28، آن را برای چسباندن سنگ طبیعی یا کاشی پاپین یا کاشی بر روی سطوح جدید یا قدیمی، مناسب می سازد.
- این محصول برای قطعات بزرگ، تا ۳۶۰۰ سانتی متر مربع مناسب است.
- SAC 28 ضد آب است، بنابراین برای چسباندن بر روی سطوح زیرآبی از قبیل حوض ها، مخازن، استخرهای شنا و مراکز ورزشی آبی مناسب است.
- انعطاف پذیری دائمی، آن را در مقابل شوک حرارتی، مقاوم می سازد.
- برای چسباندن روی سطوح نفوذناپذیر مانند فلز و روکش های لایه ای (لعب ها) مناسب است.

### اطلاعات فنی

- شکل ظاهری: پودر خاکستری یا سفید
- open time: ۳۰ دقیقه
- Pot life: تقریباً ۱ ساعت
- زمان خشک شدن: ۲۴ ساعت
- قابلیت تغییر شکل:  $> 2/5 \text{ mm}$
- مقاومت دمایی: ۲۰- تا ۸۰+ درجه

### میزان مصرف:

$4-3.5 \text{ kg/m}^2$  با استفاده از ماله شیاردار  
 $6 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$

### مدت نگهداری:

تا ۱۲ ماه در کیسه اصلی باز نشده

### شرایط نگهداری:

در محل خشک و خنک

### بسته بندی:

کیسه های ۲۵ کیلویی



### نکات

- محدوده دمایی مصرف: ۵ تا ۴۵ درجه
- این ماده را تنها بر روی سطوح تمیز، صاف، مقاوم و عاری از مواد زائد اجرا کنید.
- ابزارها و تجهیزات را پیش از خشک شدن چسب، با آب بشویید.
- این محصول دارای سیمان است و ممکن است سبب تورم پوست شود. استفاده از دستکش و عینک ایمنی در طول حمل و نقل و کارکردن با آن توصیه می شود. اگر التهاب پوستی رخ داد، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

### روش نصب کاشی

- با استفاده از یک ماله شیاردار ۶ mm × ۶ mm (برای کاشی کاری دیوار) یا یک ماله شیاردار ۱۲ mm × ۱۲ mm (برای کاشی کاری کف)، چسب را بر روی سطح پخش کنید. انتخاب ماله باید با توجه به اندازه کاشی، عمق فرورفتگی ها، شیارها یا برآمدگی های پشت کاشی و همواری سطح، صورت پذیرد.
- چسب را در سطح ۱ تا ۲ متر مربع در یک مرحله پخش کنید و سپس مطمئن شوید که وقتی کاشی را در محل قرار می دهید و آرام به آن ضربه می زنید، چسب خیس است.
- برای چسباندن کاشی روی کاشی نیز دستورالعمل های فوق را دنبال کنید.
- مطمئن شوید که زیر کاشی ها، هیچ فضای خالی وجود ندارد. اجازه ندهید که چسب، قبل از کاشی کاری خشک شود.

### بندکشی

- بندکشی باید ترجیحاً پس از گذشت حداقل ۲۴ ساعت از تکمیل کاشی کاری، انجام گیرد.
- برای بندکشی با عرض بیش از ۵ میلیمتر، از پودرهای بندکشی بهداشتی (sanitized coloured grout) استفاده کنید.